



**LEISTUNGSSTARKER
FORWARDER IN DER
12TN KLASSE**

FR48



**LADEKAPAZITÄT
12 TN**

14 TN NAF ACHSEN

**GUTE SICHT AUS
DER KABINE**

**VERSCHIEDENE
AUSSTATTUNGSVARIANTEN
& ZUBEHÖR**

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	AGCO Power 49 LFTN-D5
Leistung	140 kW @ 1 900 U/min
Drehmoment	750 Nm @ 1 100 - 1 700 U/min
Kraftstofftank	220 l
DEF Tank	15 l
TRAKTION	170 kN
1. Gang	0 - 8 km/h
2. Gang	0 - 25 km/h
REIFEN	
Vorderachse (ausgeglichene Bogieachse)	26,5 in.
Hinterachse (ausgeglichene Bogieachse)	26,5 in.
LENKUNG	Proportional
Lenkwinkel	+/- 45 °
HYDRAULIK	
Pumpenleistung	110 / 140 cm ³
Fördermenge	220 l / min @ 2 000 U/min
Betriebsdruck	23 MPa
Hydrauliktank	125 l
ELEKTRISCHE ANLAGE	
Spannung	24 V
Batterien	2 x 145 Ah
Drehstromgenerator	100 A
Beleuchtung	16+3 St.
KRAN	Mesera 83F / Kesla 700
Max. Reichweite	10 / 10,3 m
BruttotHubmoment	106 / 70 kNm
Schwenkmoment	26,1 / 24 kNm
Schwenkwinkel	380 °
GREIFER	0,26 - 0,36 m ²
ABMESSUNGEN	
Länge	9 537 / 9 837 / 10 137 mm
Bogiemitte - Mittelgelenk	1 850 mm
Mittelgelenk - Bogiemitte	2 970 / 3 270 / 3 570 mm
Radstand	4 820 / 5 120 / 5 420 mm
Breite - 710er Reifen	2 890 mm
Äußerer Wendekreis - 710er Reifen	7 594 / 8 013 / 8 432 mm
Transporthöhe	3 830 mm
Bodenfreiheit	650 mm
Mindestgewicht der Maschine	16 500 kg
LADERAUMOPTIONEN	
Tragfähigkeit	12 000 kg
Gesamtlänge	4 200 / 4 500 / 4 800 mm
Laderaumerweiterung	0 - 600 mm
Laderaubreite	2 680 / 2 850 mm
Querschnittsfläche	4,0 / 4,3 m ²

Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nominal und die genauen Zahlen können je nach Herstellungsabweichung variieren.