



**MEHR ALS 25 JAHRE
ERFAHRUNG IN DER
ERSTDURCHFÖRSTUNG**

HR46X



**ZUVERLÄSSIGE
UMWELTFREUNDLICHE
UND
WIRTSCHAFTLICHE
ERNTEMASCHINE
FÜR DIE
ERSTDURCHFÖRSTUNG**

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN	Mindestgewicht der Maschine	9.000 - 10.000 kg
	Länge	4950 mm
	Breite	2100 - 2400 mm
	Transporthöhe	3200 mm
	Radstand	2735 mm
BODENFREIHEIT		670 mm
MOTOR	Aqco Power 49 LFTN-D5	140 kW @ 1900 rpm
	Drehmoment	750 nM @ 1100-1700 rpm
KRAFTSTOFFTANK		165 l
TRAKTION	Art	Hydrostatisch
	Wendekreis	4020 mm
	Lenkwinkel	50°
	Geschwindigkeit	0 - 13 km/h
	Zugkraft	90 kNm
REIFEN	Vorder- & Hinterachse	540/65-28 o. 650/60-26.5
HYDRAULIK	Pumpe	140 cc
ELEKTRIK	Batterien	24V, 2 x 145 Ah
ARBEITSBELEUCHTUNG		17 + 5
KRAN	KESLA H671	
	Reichweite	7,1 m
	Hubmoment	55 kNm
	Schwenkmoment	17 kNm
HARVESTERAGGREGATE		Kesla RH18, Keto 51
COMPUTER		Technion xLogger / PC
KABINE	Glas 12 mm Polycarbonate	FOPS, ROPS, OPS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Angaben um Nominalwerte handelt und die exakten Zahlen je nach Fertigungsabweichung variieren können.

HARVESTERAGGREGATE

KESLA
18RH-II



kesla.com

KONE-KETONEN
KETO-51



kone-ketonen.fi

