



MITTELGROSSER ALLROUND- HARVESTER

HR86



**DREH- & NIVELLIERBARE
KABINE**

**GROSSE AUSWAHL
VERSCHIEDENER
HARVESTERAGGREGATE**

**HOHER FAHRKOMFORT
UND OPTIMALE SICHT**

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN	Minimum machine weight	21 000kg
	Länge kompl.	13 500 mm
	Länge Grundmaschine	8 214 mm
	Breite	2,670 / 2,890 mm
	Transporthöhe	3 670 mm
	Radstand	4 270 mm
BODENFREIHEIT		650 mm
MOTOR	Acgo Power 74 LFTN -D5	204 kW/1950 U/min,
		214 kW/1850 U/min
KRAFTSTOFFTANK		360 l
TRAKTION	Hydrostatisch-Mechanisch	mit Differentialsperren
	Geschwindigkeit	0-20 km/h
	Zugkraft	190 kN
REIFEN	Vorder- & Hinterachse	26,5 in.
	Optionen	600 / 710 / 800
HYDRAULIK	Pumpe	2 x 165 l / 1000 U/min
ELECTRICS	Batterien	24 V, 2 X 180 Ah
ARBEITSBELEUCHTUNG		18 x
KRAN	Mesera 240H	10.3 o. 11.1 meter Reichweite
HARVESTERAGGREGATE		Kesla 26RH-III, Kesla 27RH-III, Kesla 28RH-III, Harvesteraggregat AFM55
COMPUTER		Technion xLogger / PC
KABINE	(FOPS;ROPS;OPS)	Rotating and levelling

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Angaben um Nominalwerte handelt und die exakten Zahlen je nach Fertigungsabweichung variieren können.

HARVESTERAGGREGATE

KESLA
26RH-III



kesla.com

KESLA
27RH-III



kesla.com

KESLA
28RH-III



kesla.com

AFM
AFM 55



afm-forest.fi

KONE-KETONEN
KETO 150



kone-ketonen.fi

